

Nuestra incubadora de estantería fija diseñada para alta productividad y simplicidad de operación, usando nuestro sistema de control Eclipse™. El avanzado sistema de circulación junto con los paneles de enclavamiento proporciona una excelente uniformidad térmica.



INCUBADORA MODEL	CAPACIDADES		DIMENSIONES (mm)		
	54 planos	165 planos	Profundidad	Ancho	Altura
SC576	93,312	95,040	3798	6604	3105
SC612	99,144	100,980	3798	6604	3215

NACEDORA MODEL	CAPACIDADES		DIMENSIONES (mm)		
	54 planos	165 planos	Profundidad	Ancho	Altura
PTH192	31,104	31,680	3440	2828	2844
PTH204	33,048	33,660	3440	2820	3000



- Capacidad hasta 100,980 huevos con 612 marcos de bandejas individuales instalados en el marco de estantería fija.
- Control de dos zonas con ocho conjuntos de ventiladores y serpentines de enfriamiento de alta calidad.
- Cada unidad de ventilador tiene una capacidad de calentamiento de 1,200 watts y 9,6kW para la máquina.
- La mejor captura de calor de etapas múltiples en la industria.
- Volteo muy uniforme operado por 12 sistemas de actuadores individuales de 24VDC.
- Construcción de panel de enclavamiento de metal completamente aislado con sello hermético. Excelente aislamiento térmico y resistencia del gabinete, utilizando un núcleo de aislamiento resistente al fuego PIR.
- Sistema de doble uso capaz de operar en etapa única y múltiples, con actualizaciones disponibles para mejorar el rendimiento y la capacidad de calefacción.
- Un Sistema de humedad EcoMist™.



